

Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze

		POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM / NIE DOTYCZY
W przypadku kotła na paliwo stałe potwierdzam, że zamontowany kocioł nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.		—
W przypadku kotła zgazowującego drewno potwierdzam, że został on zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 albo 2a albo 2b do Programu		—
W przypadku kotła zgazowującego drewno/kotła na pellet drzewny, potwierdzam, że zamontowany kocioł nie jest urządzeniem wielopaliwowym albo jest przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.		—
W przypadku kotła na paliwo stałe potwierdzam, że przewody kominowe / spalinowe są dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem.		—

Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.	Model, moc, producent (dotyczy urządzeń wchodzących w skład c.o/c.w.u oraz urządzeń dotyczących wentylacji np. pomp ciepła do c.w.u, kolektorów słonecznych)	Liczba podstawowych elementów np. grzejników/urządzeń/instalacji
Proszę wskazać poniżej rodzaj zamontowanej instalacji, np.: a) pompa ciepła cwu [model, moc, producent] b) kolektory słoneczne [producent, rodzaj, powierzchnia] c) instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją [producent, model centrali] d) nowe grzejniki/ogrzewanie podłogowe [liczba szt.] e) przyłącze gazowe [liczba szt.] f) instalacja wewnętrzna od przyłącza gazowego do kotła [liczba szt.] itp.		

Ocieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego i od pomieszczeń nieogrzewanych i prace towarzyszące. ¹	Rodzaj ocieplenia	Powierzchnia ocieplenia [m ²]
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem		

¹ Dopuszcza się docieplenie przegród zewnętrznych pionowych sąsiadujących z pomieszczeniami nieogrzewanymi, jak również ścian fundamentowych w celu zachowania ciągłości izolacji termicznej